

VORTEILE

- ✓ Erhöht die Oktanzahl (RON) um bis zu 5 Punkte
- ✓ Verbessert die Verbrennung und verhindert das Klopfen des Motors
- ✓ Stellt Kraft und Leistung wieder her
- ✓ Verhindert Zündkerzenverschmutzung und Auslassventilsitzverschleiß
- ✓ Verbessert den Kraftstoffverbrauch und reinigt das Kraftstoffeinlasssystem

ANWENDUNG

Alle Benzinmotoren (verbleit oder unverbleit), einschließlich Direkteinspritzung oder Vergaser. Schadet nicht dem Katalysator oder dem Turbolader.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gießen Sie den Inhalt einer Flasche in den Kraftstofftank, bevor Sie ihn mit Benzin füllen. Eine Flasche reicht für 40 bis 60 Liter Benzin. Vermeiden Sie, dass das Produkt dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, da es lichtempfindlich ist; verwenden Sie es direkt nach dem Öffnen.

DOSIERUNG

Normaler Gebrauch: eine Flasche alle 2000 km.

Intensive oder sportliche Nutzung: eine Flasche für jede Tankfüllung.

TECHNISCHE SPECIFICATIONEN PACKAGING DETAILS

Dichte g/cm ³	0,796
Flammpunkt	> 61°C
Farbe	Klar/Farbloss
Geruch	Charakteristisch

Art. No.	68219
Inhalt	250 ml
Verpackung	24x250 ml
Pallet	50 cartons
Sprache	EN, DE, FR, ES, NL, PT

