

K.I.S. 1253 Spray

Ketten-Innenlager-Schmierung

Beschreibung:

K.I.S. 1253 Ketten-Innenlager-Schmierung-Spray ist ein sehr stabiler, druckbeständiger Spezial-Kettenschmierstoff für hoch belastete Antriebsketten, Drahtseile sowie Gleit- und Führungsbahnen aller Art. Seine hohe Kriechfähigkeit ermöglicht ein effektives Eindringen in engste Toleranzen. K.I.S. gewährleistet einen sehr stabilen Schmierfilm, welcher auch bei starken Belastungen der Schmierstellen nicht abreißt. K.I.S. steigert die Laufruhe an allen Förderketten, löst Verharzungen und Belagschichten, ist säure- und harzfrei und hinterlässt einen wirkungsvollen, lange anhaltenden Schmierfilm. Anti-Oxidationszusätze verhindern vorzeitige Alterung und verlängern die Wirksamkeit des Schmierstoffs. Das Spezialöl auf Basis eines hochreinen Grundöls mit hochwertigen Additiven ist neutral gegen Kunststoffe, Gummi, Farben und Lacke.

Anwendung:

K.I.S. 1253 Ketten-Innenlager-Schmierung-Spray eignet sich für alle Antriebsketten, Kettenzapfen und Kettenbuchsen von Staplern, Gleit- und Führungsbahnen, Kreisförderern, Fließbändern, Drahtseile Rollenanlagen und jeder Anwendung, in der ein hochwertiges Öl verlangt wird.

Vorteile:

- säurefreies Leichtöl, verharzt nicht
- durchdringt schnell enge Toleranzen
- extrem guter Verschleißschutz
- universelle Anwendung
- reinigende Wirkung
- hohe Tragfähigkeit

Technische Kenngrößen:

Parameter	Wert	Einheit
Aussehen	gelbe Flüssigkeit	
Geruch	charakteristisch	
Dichte bei 20°C	0,738	g/cm ³
Viskosität des Grundöls bei 40°C	150	mm ² /s
Flammpunkt	<-20	°C
untere Explosionsgrenze	0,6	Vol.-%
obere Explosionsgrenze	10,9	Vol.-%
Zündtemperatur	>200	°C

Hinweise:

- Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)
- Empfohlene Lagerung: bei +5 - +30°C