

RUBUS MAXI 01 Korrosionsschutz

Beschreibung:

RUBUS MAXI 01 ist ein geruchsneutraler, entaromatisierter, lösemittelhaltiger Korrosionsschutz mit guten Dewateringeigenschaften. Er kann sowohl im Spritzverfahren als auch im Tauchverfahren eingesetzt werden. Er hinterlässt einen fettigen Korrosionsschutzfilm, der bei Lagerung unter Dach bis zu 10 Monate beständig ist und mit üblichen alkalischen oder lösemittelhaltigen Reinigern wieder leicht entfernbar ist.

Vorteile:

- sehr gute wasserverdrängende Eigenschaften
- geruchsneutral
- aromatenarm
- bariumfrei

Technische Kenngrößen:

Parameter	Wert	Einheit	Verfahren
Aussehen	hellbraune Flüssigkeit		
Geruch	charakteristisch		
Dichte bei 20°C	0,817	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei 40°C	2,5	mm ² /s	DIN EN 16896
Flammpunkt	62	°C	
Zündtemperatur	> 200	°C	
untere Explosionsgrenze	0,6	Vol.-%	
obere Explosionsgrenze	8	Vol.-%	
Abdampfdruckstand	20	Gew.-%	
Salzsprühtest	> 10	h	DIN EN ISO 9227 NSS
Aromatengehalt	< 0,1	%	

Hinweise:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Wassergefährdungsklasse: | 1 (Selbsteinstufung) |
| - Empfohlene Lagerung: | bei +5 - +30 °C |
| - Mindesthaltbarkeit: | 12 Monate |