



KFZ-GETRIEBEÖLE

ADDINOL GETRIEBEÖL GS 75 W 80 SL

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Getriebeöl GS 75 W 80 SL ist ein vollsynthetischer, kraftstoffsparender Schmierstoff für synchronisierte Schaltgetriebe in Bussen sowie leichten und schweren Nutzfahrzeugen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kfz-Getriebeöl für synchronisierte Nutzfahrzeug-Schaltgetriebe
- Hervorragende Eignung für die Schmierung von hochbelasteten Schaltgetrieben in Bussen sowie leichten und schweren Nutzfahrzeugen
- Freigegeben für MAN 341 Z4 und gemäß den Wartungs- und Serviceprodukttempfehlungen des Herstellers für die meisten Getriebeanwendungen geeignet, für die MAN 341 Z5 erforderlich ist (es gilt ein reduziertes Ölwechselintervall zu beachten)

BEZUGSMÖGLICHKEITEN

Lieferung vorzugsweise in IBC, Drums und 20L Kanistern

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:

- API GL-4

Freigegeben nach:

- MAN 341 E3
- MAN 341 Z4
- ZF008318: ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

Erfüllt die Anforderungen gemäß:



- Bosch Automotive Steering TE-ML 08
- DAF
- DTFR 13B160 (MB 235.41)
- EATON Europe
- Iveco 18-1807 Klasse MGS1
- MAN 341 Z5
(bei reduziertem Ölwechselintervall)
- Renault Trucks
- Volvo 97305, 97307
- ZF TE-ML 13, 24A

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Fresstragfähigkeit und verbesserter Verschleißschutz
- Verbesserte oxidative Stabilität und hohe Scherstabilität
- Zuverlässiges Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Lange Drainagefähigkeit
- Geringe Schaumbildung

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Hohe Belastbarkeit des Getriebes
- Längere Lebensdauer der Flüssigkeit und verlängerte Wartungsintervalle auch unter schwierigen Bedingungen
- Hervorragend geeignet für extrem unterschiedliche klimatische Bedingungen
- Ausgezeichneter Schutz der Getriebekomponenten für niedrige Wartungs- und Reparaturkosten
- Reduziert Wartungskosten und Ausfallzeiten
- Effektive Schmierung und Funktion auch in Getrieben, die zur Schaumbildung neigen



Issue 09/2025

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants

Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany

Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555

E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de



ADDINOL GETRIEBEÖL GS 75 W 80 SL

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		GS 75 W 80 SL	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			Klar, frei von Verunreinigungen	visuell
Freigaben			MAN 341 E3, MAN 341 Z4, ZF008318: ZF TE-ML 01L, 02L, 16K	
SAE-Klasse	J 306		75W-80	Labor- und Motorentests nach ASTM und CEC
API			GL-4	
Dichte	bei 15 °C	kg/m ³	857	DIN 51757
Viskosität	bei 100 °C	mm ² /s	9,6	ASTM D 7042
Viskositätsindex	-		154	DIN ISO 2909
Scheinbare Viskosität	bei -40 °C	mPa*s	≤ 80.000	DIN 51398
Flammpunkt	COC	°C	240	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	-42	ASTM D 7346

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von mehr als 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.