

MotoSol Fluid H5 75W90

High Tech Lubrication

Beschreibung:

Ein halbsynthetisches Getriebeöl, basierend auf hochwertigen Solvent Raffinierten Grundölen und Synthese-Technologie. Die Zugabe von speziellen EP-Additiven und anderen Zusätzen verleihen diesem Schmieröl folgende Eigenschaften:

- außergewöhnlich guter Oxidationsschutz
- sehr starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- niedriger Fließpunkt
- hervorragende EP-Eigenschaften
- gutes Schaltvermögen, auch bei niedrigen Temperaturen
- Kraftstoffersparnis

Anwendung:

Dieses Getriebeöl ist für den Einsatz in schwerstbelasteten Schalt- und anderen Getrieben geeignet, wo EP-Eigenschaften gefordert sind und rein mineralölbasische EP-Getriebeöle Probleme aufweisen. Dieses Getriebeöl ist optimal für den Einsatz in Wechselgetrieben mit Schaltproblemen.

Leistungsbereich:

API GL-4/5
Mil-L-2105

Entspricht den Anforderungen von:

VW 501.50

Typische Standardanalysen:

Parameter	Wert	Einheit
Dichte bei 15°C	0,879	g/cm ³
Viskosität bei 40°C	83,0	mm ² /s
Viskosität bei 100°C	15,5	mm ² /s
Viskositätsindex	188	
Flammpunkt COC	180	°C
Fließpunkt	-45	°C