



SCHMIERFETTE

ADDINOL ADDILITH EP 2 SL

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Addilith EP 2 SL ist ein lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis in NLGI-Klasse 2. Das Produkt enthält EP-Additive und hellfarbige Festschmierstoffe.

Einsatztemperatur von -20°C bis +140°C.

SPEZIFIKATION

Kennzeichnung nach DIN 51502:

- KPF2N-20

Kennzeichnung nach ISO 6743-9:

- ISO-L-XBDEB 2

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hervorragend geeignet zur Schmierung von Wälz – und Gleitagern unter normalen und erhöhten Lagertemperaturen, auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen.

BEZUGSMÖGLICHKEIT


Lieferung von ADDINOL Addilith EP 2 SL vorzugsweise im 5kg Eimer und 50kg Hobbock.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Walkstabilität
- Hohe Oxidationsbeständigkeit
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Geringe Konsistenzänderung unter anhaltender mechanischer Belastung
- Lange Gebrauchsdauer
- Zuverlässiger Schutz befetteter Komponenten





ADDINOL ADDILITH EP 2 SL

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Addilith EP 2 SL	Prüfung nach
Farbe			Beige	Visuell
Dickungsmittel			Lithiumseife	
Festschmierstoffe			Hellfarbige	
DIN-Kennzeichnung			KPF2N-20	DIN 51 502
NLGI-Klasse			2	DIN 51 818
SKF Emtor Test			0 und 1	DIN 51 802
Korrosionswirkung auf Kupfer	24h / 100°C		1	DIN 51 811
Tropfpunkt		°C	≥ 170	IP 396
Walkpenetration	60 DH	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Wasserbeständigkeit	3h / 90°C		1-90	DIN 51 807-1
VKA Schweißlast		N	3000	DIN 51 350-4
Einsatztemperatur		°C	-20 bis +140	

GRUNDÖL

Art			Mineralöl	
Viskosität	40°C	mm²/s	ca. 185	DIN 51 562
	100°C	mm²/s	ca. 15	DIN 51 562

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.