

VORTEILE

- ✓ Reduziert die Rauchbildung und die Emission von gefährlichen Abgasen bei Dieselmotoren
- ✓ Optimiert die Kraftstoffverbrennung
- ✓ Reinigt das Kraftstoffsystem und schützt es gegen Korrosion

ANWENDUNG

Für alle Dieselmotoren (einschl. Common-Rail) mit oder ohne Turbolader, die normale oder schwefelarme Dieseldieselkraftstoffe verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gießen Sie den Inhalt einer Flasche in den Kraftstofftank, bevor Sie ihn mit Diesel auffüllen.

DOSIERUNG

Eine Flasche auf 40 bis 60 Liter Dieseldieselkraftstoff. Eine Flasche auf jeweils 2.000 km.

TECHNISCHE SPEZIFICATIONEN VERPACKUNG DETAILS

Dichte g/cm ³	0,81	Art. No.	68226
Flammpunkt	> 61°C	Inhalt	150 ml
Farbe	Farblos	Verpackung	12x150 ml
Geruch	Characteristisch	Pallet	100 cartons
		Sprache	EN, DE, FR, ES, NL, IT, PT, GR, SE, PL, RO, CZ, TR, RU, AR, ZH

