

UNIVERSAL-ÖL-VERLUST STOP



VORTEILE

- ✓ Allround-Additiv, wirkt in Motor- und Getriebeöl, ATF, Servolenkungsflüssigkeit und Hydraulikölen
- ✓ Stoppt und verhindert Ölleckagen durch Dichtungen wie Ventile, Kurbelwellen, Stäube, Ölfilter-O-Ringe, Ölwan-
nen und alle anderen Dichtungen auf Kunststoff- oder Gummibasis
- ✓ Reduziert den Ölverbrauch
- ✓ Lässt Dichtungen wieder auf ihre ursprüngliche Größe anschwellen und macht sie wieder ganz geschmeidig
- ✓ Eliminiert den Bedarf an teuren Reparaturen
- ✓ Verlängert die Lebensdauer des Motors
- ✓ Verbessert die Motorleistung durch Erhöhung der Motorkompression
- ✓ Verhindert oder reduziert die Emission von blauem Abgasrauch
- ✓ Verringert das Motorgeräusch
- ✓ Reduziert die Emission gefährlicher Abgase
- ✓ Enthält keine schädlichen Lösungsmittel oder Feststoffe

ANWENDUNG

Universal Oil Stop Leak kann in allen Ölen verwendet werden, um Leckagen zu stoppen. Verstopft keine Filter und ist nicht schädlich für Katalysatoren. NICHT DER BREMSFLÜSSIGKEIT HINZUFÜGEN.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bestimmen Sie die Gesamtölmenge in dem zu behandelnden System. Universal Oil Stop Leak in einer Menge zugeben, die 1 % der Gesamtmenge entspricht. Vorzugsweise in warmes Öl geben. Lassen Sie das System 10 Minuten lang laufen.

TECHNISCHE SPEZIFICATIONEN VERPACKUNG DETAILS

Dichte g/cm³ 1,03
Farbe Amber
Geruch Charakteristisch

Art. No. 68113
Inhalt 50 ml
Verpackung 24x50 ml
Pallet 100 cartons
Sprache EN, FR, ES

