

VORTEILE

- ✓ Äußerst effektiver und konzentrierter Problemlöser für alle Ablagerungsprobleme in Ottomotoren
- ✓ Reinigt das Kraftstoffsystem einschließlich Injektoren, Ventile und Verbrennungsraum
- ✓ Verhindert das Entstehen von Ablagerungen und Fehlfunktionen des Katalysators
- ✓ Reduziert die innere Reibung
- ✓ Verbessert die Verbrennung und stellt die Motorleistung wieder her
- ✓ Senkt den Kraftstoffverbrauch
- ✓ Reduziert gefährliche Emissionen
- ✓ Beseitigt Fäulnisgeruch
- ✓ Schützt vor Korrosion

ANWENDUNG

Für alle Benzinmotoren (auch mit Direkteinspritzung) mit oder ohne Turbolader oder Katalysator.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Gießen Sie den Inhalt einer Flasche in den Kraftstofftank, bevor Sie ihn mit Benzin füllen.

DOSIERUNG

Eine Flasche behandelt 40-60L Benzin.

TECHNISCHE SPEZIFICATIONEN VERPACKUNG DETAILS

Dichte g/cm ³	0,80
Flammpunkt	> 61°C
Farbe	Amber / Hellbraun
Geruch	Charakteristisch

Art. No.	68777
Inhalt	500 ml
Verpackung	12x500 ml
Pallet	174 cartons
Sprache	EN, DE, FR, ES, NL, PT

