



MOTORENÖL

ADDINOL LEGENDS M 30

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL LEGENDS M 30 ist ein unlegiertes Einbereichs-Motorenöl in der SAE-Klasse 30. Es ist vorwiegend für Fahrzeuge zu verwenden, die vor den 60-er Jahren gebaut wurden. Die Zusammensetzung ist auf die damalige Motorentechnik abgestimmt.

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

Entspricht den Spezifikationen:

- API SA / CA
- SAE J300 (für Motoren): SAE 30
- SAE J306 (für Getriebe): SAE 80/85

ANWENDUNGSBEREICHE



- Motoren, bei denen sich Verschmutzungen ablagern sollen
- Bevorzugt im Wintereinsatz
- Eignung für Fahrzeuge mit und ohne Ölfilter
- Ebenfalls geeignet zur Getriebebeschmierung
- Schwere Motorräder älterer Baujahre

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung in allen gängigen Gebinden

KENNZEICHNENDE EIGENSCHAFTEN

- Für Oldtimer bestens geeignet
- Zuverlässiger Korrosions- und Verschleißschutz
- Sehr gute Buntmetallverträglichkeit
- Gute Dichtungsverträglichkeit
- Gutes Temperatur-Viskositäts-Verhalten





ADDINOL LEGENDS M 30

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		M 30	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klar, frei von Verunreinigungen	visuell
SAE-Klasse	J 300		30	ASTM
API			SA / CA	Labor- und Motorentests nach ASTM
Dichte	bei 15°C	kg/m³	880	DIN 51757
Viskosität	bei 100°C	mm²/s	11,0	ASTM D 7042
Flammpunkt	COC	°C	260	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	-24	ASTM D 7346
Verkokungsneigung (C-Test)		Ma-%	< 0,2	DIN 51551
Neutralisationszahl		mg KOH / g	< 0,05	DIN EN ISO 2160

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.