

Entschäumer WA

Beschreibung:

Entschäumer WA ist hochwirksam. Bereits geringste Zugabemengen bewirken den gewünschten Erfolg. Das Produkt enthält eine organische Siliciumverbindung. Nach den üblichen Vorbehandlungsmethoden wie Entfettung oder Phosphatierung wird die Lackhaftung durch den Entschäumer WA nicht beeinträchtigt. Entschäumer WA findet vornehmlich zur Schaumdämpfung und Schaumzerstörung bei wassergemischten Kühlschmierstoffen, Korrosionsschutzmitteln und Emulsionsreinigern Verwendung. Auch in Wasserkreisläufen wie z.B. Koagulierungsanlagen ist der Entschäumer WA sehr gut geeignet.

Anwendungskonzentration: 0,025-0,05%

Produkt 1:10 vorverdünnen und dann in die Emulsion geben

Zusammensetzung: Gemisch aus Polyalkylenglykol und Silizium-Glykol-Copolymeren, Additive

Technische Kenngrößen:

Parameter	Wert	Einheit	Verfahren
Aussehen	weiße Flüssigkeit		
Geruch	charakteristisch		
Dichte bei 20°C	1,01-1,03	g/cm ³	DIN 51757
pH-Wert bei 20°C (1%)	7,4		
Kin. Viskosität (40°C)	3	mm ² /s	

Hinweise:

- Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung)
- Empfohlene Lagerung: bei +5 - +30°C
- Mindesthaltbarkeit: 12 Monate