

HM 1610 Quick-Off Rostlöser

Beschreibung:

HM 1610 Quick-Off besitzt eine besondere Wirkstoffkombination und wird auf der Basis eines Spitzengrundöles hergestellt und durch den Zusatz von hochwertigen Additiven veredelt. Durch die hochwertigen Additive erhält der Rostlöser eine besonders gute Kriech Eigenschaft. Der Rostlöser bewirkt einen langanhaltenden, aktiven Kriechfilm, der die Roststelle unterwandert und ablöst.

HM 1610 Quick-Off kommt in der Industrie, Bauindustrie, Werkstätten, Kfz-Bereich usw. zum Einsatz. Er eignet sich zum Lösen von festgerosteten und festgebrannten Schraubverbindungen, selbst extrem festsitzende Schraubverbindungen werden mit dem Rostlöser problemlos gelöst. Er eignet sich auch hervorragend zum Lösen von festsitzenden Schlössern, Scharnieren, Federn und Mechanismen an Maschinen und Geräten. Durch sein Überkopfsprühventil ist HM 1610 Quick-Off auch an schwer zugänglichen Stellen problemlos einsetzbar.

Vorteile:

- Hervorragende Lösewirkung
- Sehr gute Kriech Eigenschaft
- Langanhaltender, aktiver Kriechfilm
- Problemloses Lösen selbst von extrem festsitzenden Schraubverbindungen
- Für Überkopfarbeiten geeignet

Kenndaten des Hochleistungsgrundöls:

Parameter	Wert	Einheit	Verfahren
Aussehen	gelblich		
Dichte bei 15°C	0,808	g/cm ³	DIN ISO 12185
Kin. Viskosität bei 40°C	3	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	138		DIN ISO 2909
Flammpunkt	64	°C	DIN ISO 2592
Pourpoint	-82	°C	DIN ISO 3016

Kenndaten des Aerosols:

Parameter	Wert	Einheit
Aussehen	gelblich	
Dichte bei 20 °C	0,736	g/cm ³
Lösemittelgehalt	55 - 65	%

Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 2 (wassergefährdend)
Empfohlene Lagerung bei +5 - +30 °C