

MotoSol Profileichtlauf 10W40

High Tech Lubrication

Beschreibung:

Dieses Mehrbereichs-Motorenöl ist hergestellt aus einem hochwertigen solvent raffiniertem Grundöl mit einem hohen natürlichen Viskositätsindex. Sorgfältig ausgewählte Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende Eigenschaften:

- Einen hohen und stabilen Viskositätsindex
- gute Kaltstarteigenschaften
- starken Schutz gegen Oxidation
- sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Ein universelles Motorenöl, das für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern geeignet ist.

Leistungsbereich:

ACEA A3/B3, A3/B4-08
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Typische Standardanalysen:

Parameter	Wert	Einheit
Dichte bei 15°C	0,872	g/cm ³
Viskosität bei -25°C	4700	mPa s
Viskosität bei 40°C	92,0	mm ² /s
Viskosität bei 100°C	13,8	mm ² /s
Viskositätsindex	153	
Flammpunkt COC	232	°C
Fließpunkt	-39	°C
Basenzahl	8,3	mgKOH/g
Sulfataschegehalt	1,08	%