



SCHMIERFETTE

ADDINOL FLIESSFETT LIC 000

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Fließfett LIC 000 ist ein Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis. Das Fließfett ist EP-legiert und gegen Korrosion inhibiert.

Einsatztemperaturbereich von -50°C bis +120°C.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einleiter-Zentralschmieranlagen von Nutzfahrzeugen, z.B. der Firmen Vogel und Tecalemit.
- Hervorragend geeignet für im Freien arbeitende Aggregate mit langen Leitungswegen.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorwiegend im 25 kg, 10 kg und 1 kg Gebinde.

SPEZIFIKATION/FREIGABEN

ADDINOL Fließfett LIC 000 freigegeben von:

- Bielomatik für Einleitungs-Zentralschmieranlagen mit dynamischen Dosierelement und Einkolben-Pneumatikpumpe

Entspricht den Anforderungen gemäß:

- DTFR 33B100 (MB 264.0)
- MAN 283 Li-P00
- Mercedes-Benz DBL 6833.00.

Bezeichnung nach DIN 51502:

- GP00/000K-50

Entspricht der NLGI-Klasse 00/000.

EIGENSCHAFTEN

- Wasserbeständig
- Fließend, glatt
- EP-Legierung
- Korrosionsbeständig
- Hohe Fließfähigkeit

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Direkter Kontakt mit Wasser möglich
- Gute Fließfähigkeit
- Einsetzbar unter erschwerten Betriebsbedingungen
- Lange Lebensdauer der Maschinenteile
- Keine Furchenbildung in Getrieben





ADDINOL FLIESSFETT LIC 000

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Fließfett LIC 000	Prüfung nach
Aussehen, Farbe			grün	visuell
Struktur			zähflüssig	
Dickungsmittel			Li-12-Hydrostearat	
NLGI-Klasse			00/000	DIN 51818
DIN-Bezeichnung			GP00/000K-50	DIN 51502
Einsatztemperaturbereich		°C	-50 bis +120	
Walkpenetration	60 DH	0,1 mm	400 - 460	DIN ISO 2137
Tropfpunkt		°C	> 160	DIN ISO 2176
Verhalten gegenüber Wasser	90°C, 3h		1 - 90	DIN 51807
VKA-Schweißlast		N	2000	DIN 51350-1
Fließdruck	-35°C	mbar	< 60	DIN 51805

GRUNDÖL

Art			Mineralöl	
kinematische Viskosität	40°C	mm²/s	45	DIN 51562-1

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international von über 120 Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.