

HM 1105 Hochdruck-Kraftreiniger

Beschreibung:

HM 1105 Hochdruck-Kraftreiniger ist ein wasserlösliches, stark alkalisches Reinigungskonzentrat für Industrie und Gewerbe. Das Produkt ist universell einsetzbar als Entfettungskonzentrat für die Reinigung von Oberflächen jeder Art. Es entfernt Öle, Fette, Ruß und sonstige Verschmutzungen. Eisen, Stahl, Buntmetalle, lackierte Oberflächen, Kunststoff sowie Oberflächen sonstiger Art werden nicht angegriffen. Aluminium und dessen Legierungen sollten in einem Vorversuch auf Beständigkeit überprüft werden.

Anwendung:

Im Sprüh-, Pinsel- oder Tauchverfahren.

Anwendungskonzentration:

<u>Hochdruckreinigung:</u>	Vorverdünnung 1:3 bis 1:10 Endverdünnung: 1 bis 2%
<u>Ultraschallreinigung:</u>	1:10 bis 1,5:10
<u>Planenreinigung:</u>	1:5
<u>Werkstattreinigung:</u>	1:20 bis unverdünnt (im Waschtisch)
<u>Fußbodenreinigung:</u>	
manuell:	1 Tasse Konzentrat pro Eimer Wasser
maschinell:	Vorverdünnung 1:5 Endverdünnung: 1%

Technische Kenngrößen:

Parameter	Wert	Einheit
Aussehen	hellgelbe Flüssigkeit	
pH-Wert (10%)	13,7	
Dichte bei 20°C	1,06	g/cm ³
Siedepunkt oder Siedebeginn	100	°C
Dampfdruck bei 20°C	23	hPa

Hinweise:

- Wassergefährdungsklasse: 2 (wassergefährdend)
- Empfohlene Lagerung: bei +5 - +30 °C