

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 1 von 11

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

ADDINOL Grease EP 2 G

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Schmiermittel

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Hersteller**

|                           |                           |                               |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Firmenname:               | ADDINOL Lube Oil GmbH     |                               |
|                           | Gebäude 4609              |                               |
| Straße:                   | Am Haupttor               |                               |
| Ort:                      | D-06237 Leuna             |                               |
| Telefon:                  | +49 (0) 3461 845-0        | Telefax: +49 (0) 3461 845-555 |
| E-Mail:                   | info@addinol.de           |                               |
| Ansprechpartner:          | Anwendungstechnik         |                               |
| Internet:                 | www.addinol.de            |                               |
| Auskunftgebender Bereich: | ADDINOL Anwendungstechnik |                               |

**Lieferant**

|                  |                            |                               |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Firmenname:      | ADDINOL Lube Oil GmbH      |                               |
|                  | Gebäude 4609               |                               |
| Straße:          | Am Haupttor                |                               |
| Ort:             | D-06237 Leuna              |                               |
| Telefon:         | +49 (0) 3461 845-206       | Telefax: +49 (0) 3461 845-555 |
| E-Mail:          | info@addinol.de            |                               |
| Ansprechpartner: | Anwendungstechnik A. Flach |                               |
| Internet:        | www.addinol.de             |                               |

**1.4. Notrufnummer:** Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30686700**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische**

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Zinknaphthenat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| EUH210 | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.                                                   |

**Hinweis zur Kennzeichnung**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 2 von 11

**Chemische Charakterisierung**

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

**Relevante Bestandteile**

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                      |           |                  | Anteil      |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | EG-Nr.                                                         | Index-Nr. | REACH-Nr.        |             |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                     |           |                  |             |
| 4259-15-8  | 2-Ethylhexyl-Zinkdithiophosphat                                |           |                  | 2,5 - < 5 % |
|            | 224-235-5                                                      |           | 01-2119493635-27 |             |
|            | Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H318 H411                       |           |                  |             |
| 68425-15-0 | Polysulfide, Di-tert-dodecyl-                                  |           |                  | 0,5 - < 1 % |
|            | 270-335-7                                                      |           | 01-2119540516-41 |             |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                            |           |                  |             |
| 12001-85-3 | Zinknaphthenat                                                 |           |                  | 0,5 - < 1 % |
|            | 234-409-2                                                      |           |                  |             |
|            | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H319 H317 H411 |           |                  |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                            | Anteil      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                |             |
| 4259-15-8  | 224-235-5 | 2-Ethylhexyl-Zinkdithiophosphat                                                                                      | 2,5 - < 5 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = 3100 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 50 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 2,5 - < 50 |             |
| 68425-15-0 | 270-335-7 | Polysulfide, Di-tert-dodecyl-                                                                                        | 0,5 - < 1 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = > 15,5 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = 2000 mg/kg; oral: LD50 = 20008 mg/kg                          |             |
| 12001-85-3 | 234-409-2 | Zinknaphthenat                                                                                                       | 0,5 - < 1 % |
|            |           | oral: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                            |             |

**Weitere Angaben**

Alle in diesem Produkt verwendeten Mineralöle enthalten nach IP 346 einen DMSO-extrahierbaren Anteil von weniger als 3 % (w/w) und werden als nicht kanzerogen eingestuft. Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Selbstschutz des Ersthelfers. Kontaminierte Kleidung wechseln. Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt**

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken**

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 3 von 11

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Löschpulver. Sand. Wassersprühstrahl. Schaum.**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Stickoxide (NO<sub>x</sub>).**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Zusätzliche Hinweise**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende****Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. Alle Zündquellen entfernen. Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Mechanisch aufnehmen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

In gut belüfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten. Ölnebelbildung vermeiden. Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen,

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 4 von 11

trinken, rauchen, schnupfen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

**Zusammenlagerungshinweise**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Fernhalten von: Oxidationsmittel.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Schützen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Hitze.  
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 40°C

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Ausführliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                   | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbegrenzungsfaktor | Hinweis | Art      |
|------------|-------------------------------|-----|-------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|
| 68425-15-0 | Polysulfide, Di-tert-dodecyl- |     | 5 A               |                  | 4(II)                    | Y       | TRGS 900 |

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                     |                |            |                 |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| DNEL Typ                       |                                 | Expositionsweg | Wirkung    | Wert            |
| 4259-15-8                      | 2-Ethylhexyl-Zinkdithiophosphat |                |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                 | dermal         | systemisch | 9,6 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                 | inhalativ      | systemisch | 1,67 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                 | dermal         | systemisch | 4,8 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                 | oral           | systemisch | 0,19 mg/kg KG/d |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                 | inhalativ      | systemisch | 6,6 mg/m³       |
| 68425-15-0                     | Polysulfide, Di-tert-dodecyl-   |                |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                 | inhalativ      | systemisch | 23,5 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                 | dermal         | systemisch | 33,3 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                 | oral           | systemisch | 1,66 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                 | dermal         | systemisch | 16,6 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                 | inhalativ      | systemisch | 5,8 mg/m³       |
| 12001-85-3                     | Zinknaphthenat                  |                |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                 | inhalativ      | systemisch | 1,18 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                 | dermal         | systemisch | 3,3 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                 | inhalativ      | systemisch | 0,29 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                 | dermal         | systemisch | 1,7 mg/kg KG/d  |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 5 von 11

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                  | Bezeichnung                     |             |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Umweltkompartiment                       |                                 | Wert        |
| 4259-15-8                                | 2-Ethylhexyl-Zinkdithiophosphat |             |
| Süßwasser                                |                                 | 0,004 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                 | 0,044 mg/l  |
| Meerwasser                               |                                 | 0,0046 mg/l |
| Süßwassersediment                        |                                 | 0,322 mg/kg |
| Meeressediment                           |                                 | 0,032 mg/kg |
| Sekundärvergiftung                       |                                 | 8,33 mg/kg  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                 | 3,8 mg/l    |
| Boden                                    |                                 | 0,062 mg/kg |
| 68425-15-0                               | Polysulfide, Di-tert-dodecyl-   |             |
| Süßwassersediment                        |                                 | 3,85 mg/kg  |
| Meeressediment                           |                                 | 0,385 mg/kg |
| Sekundärvergiftung                       |                                 | 66,7 mg/kg  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                 | 1000 mg/l   |
| 12001-85-3                               | Zinknaphthenat                  |             |
| Süßwasser                                |                                 | 0,004 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                 | 0,04 mg/l   |
| Meerwasser                               |                                 | 0 mg/l      |
| Süßwassersediment                        |                                 | 0,015 mg/kg |
| Meeressediment                           |                                 | 0,002 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                 | 0,6897 mg/l |
| Boden                                    |                                 | 0,001 mg/kg |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Dicht schließende Schutzbrille. DIN-/EN-Normen: DIN EN ISO 16321

**Handschutz**

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: EN ISO 374

Tragedauer bei permanentem Kontakt: 480 min

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm.

Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer): 30 min

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials: 0.2 mm

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 6 von 11

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

**Körperschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Kontaminierte Kleidung wechseln. Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

**Atemschutz**

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                         |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Aggregatzustand:                              | Paste                   |                     |
| Farbe:                                        | schwarz                 |                     |
| Geruch:                                       | charakteristisch        |                     |
| Geruchsschwelle:                              | nicht bestimmt          |                     |
|                                               |                         | <b>Prüfnorm</b>     |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | > 190 °C                |                     |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | > 250 °C                |                     |
| Entzündbarkeit:                               | Keine Daten verfügbar   |                     |
| Untere Explosionsgrenze:                      | Keine Daten verfügbar   |                     |
| Obere Explosionsgrenze:                       | Keine Daten verfügbar   |                     |
| Flammpunkt:                                   | > 300 °C                | DIN EN ISO 2592     |
| Zündtemperatur:                               | Keine Daten verfügbar   |                     |
| Zersetzungstemperatur:                        | Keine Daten verfügbar   |                     |
| pH-Wert:                                      | nicht anwendbar         |                     |
| Kinematische Viskosität:<br>(bei 40 °C)       | 800 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562 - Grundöl |
| Wasserlöslichkeit:                            | praktisch unlöslich     |                     |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln         |                         |                     |
| Keine Daten verfügbar                         |                         |                     |
| Verteilungskoeffizient<br>n-Oktanol/Wasser:   | Keine Daten verfügbar   |                     |
| Dampfdruck:                                   | Keine Daten verfügbar   |                     |
| Dichte (bei 20 °C):                           | 0,900 g/cm <sup>3</sup> | DIN 51757           |
| Relative Dampfdichte:                         | Keine Daten verfügbar   |                     |
| Partikeleigenschaften:                        | Keine Daten verfügbar   |                     |

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen****Explosionsgefahren**

Bewertung: nicht explosionsgefährlich.

**Selbstentzündungstemperatur**

Feststoff:

nicht selbsterhitzungsfähig.

Gas:

Keine Daten verfügbar

**Oxidierende Eigenschaften**

Keine Daten verfügbar

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen****Verdampfungsgeschwindigkeit:**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 7 von 11

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Siehe Kapitel 7 Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Reagiert mit : Säuren, Oxidationsmittel, stark.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Stickoxide (NO<sub>x</sub>).

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Nicht geprüfte Mischung.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                     |                   |           |                                                                                                   |                                          |
|------------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            | Expositionsweg                  | Dosis             | Spezies   | Quelle                                                                                            | Methode                                  |
| 4259-15-8  | 2-Ethylhexyl-Zinkdithiophosphat |                   |           |                                                                                                   |                                          |
|            | oral                            | LD50 3100 mg/kg   | Ratte     | Study report (1975)                                                                               | OECD Guideline 401                       |
|            | dermal                          | LD50 > 5000 mg/kg | Kaninchen | Study report (1975)                                                                               | OECD Guideline 402                       |
| 68425-15-0 | Polysulfide, Di-tert-dodecyl-   |                   |           |                                                                                                   |                                          |
|            | oral                            | LD50 20008 mg/kg  | Ratte     | <a href="https://www.epa.gov/c hemical-research/to">https://www.epa.gov/c hemical-research/to</a> | other: REACH guidance. Chapter R.6: QSAR |
|            | dermal                          | LD50 2000 mg/kg   | Ratte     | OECD 402                                                                                          |                                          |
|            | inhalativ (4 h) Dampf           | LC50 > 15,5 mg/l  | Ratte     | OECD 403                                                                                          |                                          |
| 12001-85-3 | Zinknaphthenat                  |                   |           |                                                                                                   |                                          |
|            | oral                            | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte     | Study report (2018)                                                                               | OECD Guideline 423                       |

**Reiz- und Ätzwirkung**

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Zinknaphthenat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 8 von 11

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Nicht geprüfte Mischung.

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                     |            |          |           |                                                     |                                          |                    |
|------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|            | Aquatische Toxizität            | Dosis      |          | [h]   [d] | Spezies                                             | Quelle                                   | Methode            |
| 4259-15-8  | 2-Ethylhexyl-Zinkdithiophosphat |            |          |           |                                                     |                                          |                    |
|            | Akute Fischtoxizität            | LL50       | 4,4 mg/l | 96 h      | Oncorhynchus mykiss                                 | Study report (2002)                      | OECD Guideline 203 |
|            | Akute Algentoxizität            | ErC50      | 410 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                             | Study report (2004)                      | OECD Guideline 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität        | EL50       | 75 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (2005)                      | OECD Guideline 202 |
|            | Crustaceatoxizität              | NOEC       | 0,4 mg/l | 21 d      | Daphnia magna                                       | Study report (2010)                      | OECD Guideline 211 |
| 68425-15-0 | Polysulfide, Di-tert-dodecyl-   |            |          |           |                                                     |                                          |                    |
|            | Akute Fischtoxizität            | LC50 mg/l  | > 100    | 96 h      | Danio rerio (Zebraabärbling)                        | OECD 203                                 |                    |
|            | Akute Algentoxizität            | ErC50 mg/l | > 100    | 72 h      | Raphidocelis subcapitata                            | Study report (2010)                      | OECD Guideline 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität        | EC50 mg/l  | < 0,1    | 48 h      | Daphnia magna                                       |                                          |                    |
| 12001-85-3 | Zinknaphthenat                  |            |          |           |                                                     |                                          |                    |
|            | Akute Fischtoxizität            | LL50 mg/l  | > 100    | 96 h      | Cyprinus carpio                                     | REACH Registration Dossier               | OECD Guideline 203 |
|            | Akute Algentoxizität            | ErC50      | 4 mg/l   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata                     | REACH Registration Dossier               | OECD Guideline 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität        | EL50       | 35 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna                                       | REACH Registration Dossier               | OECD Guideline 202 |
|            | Akute Bakterientoxizität        | EC50 ( )   | 5,2 mg/l | 3 h       | activated sludge of a predominantly domestic sewage | Water research volume 17, nr10, 1363-136 | OECD Guideline 209 |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 9 von 11

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                     | Log Pow |
|------------|---------------------------------|---------|
| 4259-15-8  | 2-Ethylhexyl-Zinkdithiophosphat | 3,59    |
| 68425-15-0 | Polysulfide, Di-tert-dodecyl-   | > 6,2   |
| 12001-85-3 | Zinknaphthenat                  | 0,8     |

**BCF**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                   | BCF    | Spezies         | Quelle               |
|------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------------------|
| 68425-15-0 | Polysulfide, Di-tert-dodecyl- | < 0,01 | Cyprinus carpio | REACH Registration D |
| 12001-85-3 | Zinknaphthenat                | 69,48  | Capoeta fusca   | Water Qual Expo Heal |

**12.4. Mobilität im Boden**

Infolge seiner geringen Wasserlöslichkeit wird das Produkt in biologischen Kläranlagen weitgehend mechanisch abgetrennt.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**Weitere Hinweise**

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen. (Bemerkung: Die Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen gemäß AVV sind aufzuführen)

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

120112 ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNSTSTOFFEN; Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; gebrauchte Wachse und Fette; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung**

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFGAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 10 von 11

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)**

- 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: -
- 14.2. Ordnungsgemäße -
- UN-Versandbezeichnung:
- 14.3. Transportgefahrenklassen: -
- 14.4. Verpackungsgruppe: -

**Binnenschifftransport (ADN)**

- 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: -
- 14.2. Ordnungsgemäße -
- UN-Versandbezeichnung:
- 14.3. Transportgefahrenklassen: -
- 14.4. Verpackungsgruppe: -

**Seeschifftransport (IMDG)**

- 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: -
- 14.2. Ordnungsgemäße -
- UN-Versandbezeichnung:
- 14.3. Transportgefahrenklassen: -
- 14.4. Verpackungsgruppe: -

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

- 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: -
- 14.2. Ordnungsgemäße -
- UN-Versandbezeichnung:
- 14.3. Transportgefahrenklassen: -
- 14.4. Verpackungsgruppe: -

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Maßnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus < 3 %  
Farben und Lacken:

**Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend  
Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Grease EP 2 G**

Überarbeitet am: 04.09.2025

Materialnummer: 717244

Seite 11 von 11

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):  
2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15.

**Abkürzungen und Akronyme**

Eye Dam: Schwere Augenschädigung

Eye Irrit: Augenreizung

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur  
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße;

ADN - Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen;

ASTM - American Society for the Testing of Materials; ATE - Schätzwerte für die akute Toxizität; bw - Body

weight; CAO - Cargo Aircraft Only; CAS - Chemical Abstracts Service; CLP - Einstufung, Kennzeichnung und

Verpackung von Chemikalien; CMR - Karzinogen, erbgutverändernd oder reproduktionstoxisch; DIN -

Deutsches Institut für Normung; DNEL - Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration; GHS - Globally Harmonized

System; EC50 - Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte

Wirkung als den Tod auslöst; EG - Europäische Gemeinschaft; EN - Europäische Normen; IARC -

Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs; IATA - Internationale Luftverkehrsvereinigung; IBC-Code -

Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen

Mengen befördern; IMDG - Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr; IMO - International

Maritime Organisation; ISO - Internationale Organisation für Normung; LC50 - Letale Konzentration, die sich

auf 50% der beobachteten Population bezieht; LD50 - Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten

Population bezieht; MAK - Maximale Arbeitsplatzkonzentration; MARPOL - Internationales Übereinkommen

zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle; NOEC - No Observed Effect Concentration; OEL

- Arbeitsplatzgrenzwert; OECD - Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung; PBT -

Persistent, bioakkumulativ und toxisch; PNEC - Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt;

PPM - Anteile pro Million; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer

Stoffe, RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; STEL -

Grenzwert für Kurzzeiteexposition; TWA - Zeitlich gewichteter Mittelwert; UN-Nummer - UN Nummer für den

Transport gefährlicher Güter; vPvB - sehr persistent und sehr bioakkumulativ

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Zinknaphthenat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Weitere Angaben**

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*