

#5 ANTISTICK

Formtrennspray mit Wachs

Beschreibung:

Silikonfreies Formtrennspray mit hervorragender Trennwirkung. #5 ANTISTICK eignet sich bestens als Trennmittel für Epoxidharze, Polyesterharze, PMMA und Polyurethane. Der Trennfilm ist besonders fein, kaum sichtbar und schnelltrocknend. Die darin enthaltenen Stoffe verhindern effektiv ein Verkleben und erleichtern deutlich das Entformen. Der Trennfilm hat eine Trennwirkung bis maximal 250°C.

Anwendung:

Spraydose vor dem Gebrauch kräftig schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen aus einer Entfernung von etwa 15 bis 25 cm dünn und gleichmäßig einsprühen. Der Trennfilm kann im Bedarfsfall nachgewischt werden, um eine gleichmäßigere Oberfläche zu erhalten. Ablüften lassen bis der Trennfilm vollständig trocken ist. Die optimale Gebrauchstemperatur des Formtrennsprays liegt zwischen 10 und 30°C.

Technische Kenngrößen:

Parameter	Wert	Einheit
Aussehen	weißlich	
Geruch	charakteristisch	
Dichte bei 20°C	0,6	g/cm ³
Siedepunkt	<-20	°C
Flammpunkt	<-20	°C
untere Explosionsgrenze	0,6	Vol.-%
obere Explosionsgrenze	10,9	Vol.-%
Zündtemperatur	> 200	°C

Hinweise:

- Wassergefährdungsklasse: 2 (deutlich wassergefährdend)
- Empfohlene Lagerung: bei +10 - +30°C