

#50 Beton-Ex

Betonlöser

Beschreibung:

#50 Beton-Ex ist ein konzentrierter Betonlöser auf Salzsäurebasis. Er löst Beton, Mörtel und Zement von allen säurefesten Böden. Er wird zur Reinigung von Baumaschinen und -geräten, Betonmischfahrzeugen u.v.m. verwendet. Wirksame Inhibitoren verhindern das Ablösen von Metallen.

Anwendung:

Zementschleier: 1:5 mit Wasser verdünnt

Beton: unverdünnt bis 1:2 mit Wasser verdünnt

#50 Beton-Ex auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen/ auftragen, kurz einwirken lassen und anschließend mit einer Bürste, einem Besen oder einer Spachtel entfernen. Bei dickeren Schichten Vorgang wiederholen. Abschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

#50 Beton-Ex kann auch im Tauchbad eingesetzt werden. Hierfür den Betonlöser 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnen.

Technische Kenngrößen:

Parameter	Wert	Einheit	Verfahren
Aussehen	hellgelbe bis hellbraune Flüssigkeit		
Geruch	stechend		
Dichte bei 20°C	1,15	g/cm ³	DIN 51757
pH-Wert	< 1		DIN 19268
Siedepunkt oder Siedebeginn	> 85	°C	

Hinweise:

- Nicht auf Marmor und Fliesen anwenden
- Wassergefährdungsklasse:
- Empfohlene Lagerung:

1 (Selbsteinstufung)
bei +5 - +30°C