

MotoSol Super Gear 80W90

High Tech Lubrication

Beschreibung:

Dieses Getriebeöl ist ein mineralisches Schmieröl für mechanische Getriebe basierend auf hochwertigen, solvent raffinierten Grundölen. Spezielle Hochdruck (EP)-Wirkstoffe und andere Zusätze verleihen diesem Schmieröl folgende Eigenschaften:

- sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- weitestgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- niedriger Stockpunkt
- hervorragende Hochdruckeigenschaften

Anwendung:

Dieses Getriebeöl ist konzipiert für den Einsatz in höchstbelasteten hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben usw.), wo Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind. Dieses Produkt ist auch geeignet, wenn folgende Viskositäten vorgeschrieben sind: SAE 90, 85W-90.

Leistungsbereich:

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

Entspricht den Anforderungen von:

DTFR 12B100
MAN 342 Typ M1
MB 235.0

Typische Standardanalysen:

Parameter	Wert	Einheit
Dichte bei 15°C	0,903	g/cm ³
Viskosität bei 40°C	149,0	mm ² /s
Viskosität bei 100°C	14,8	mm ² /s
Viskositätsindex	98	
Flammpunkt COC	232	°C
Fließpunkt	-30	°C
Säurezahl	1,8	mgKOH/g
Sulfataschegehalt	0,05	%