

Technisches Merkblatt

P 1500

Armierungsgewebe fein

Zur Flächenarmierung im Innen- und Außenbereich



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

P 1500 Armierungsgewebe fein ist ein universell einsetzbares Armierungsge-
webe mit optimaler Kraftaufnahme, hohe Zug- und Schiebfestigkeit und hohe
Alkalibeständigkeit. Auch für den Einsatz in PROFITEC Therm WDV-Systemen.

Eigenschaften

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig

Farbe

Grau

Technische Daten

Flächengewicht	Ca. 165 g/m ²
Rollenmaß (L x B)	50 x 1,10 m
Maschenweite	4 x 4 mm

Verarbeitung

Verarbeitung

Grundsätzlich sind vor der Flächenarmierung zusätzliche Armierungsmaß-
nahmen auszuführen, z. B. das Ansetzen von Gewebeeckwinkeln, Tropfkan-
ten, Anputzleisten, Diagonalarmierungen, usw. P 1500 Armierungsgewebe
fein bitte blasen- und faltenfrei in die frisch aufgetragene Armierungsmasse
eindrücken und planspachteln.

P 1500 Armierungsgewebe fein muss im oberen Drittel der Armierungsmasse
liegen und vollflächig abgedeckt sein. Mindestschichtstärke gemäß der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung des verwendeten Armierungsmörtels be-
achten. Gewebestöße müssen min. 10 cm überlappt werden.

An Sockelabschlüssen wird P 1500 Armierungsgewebe fein an die Unterkante
der Sockelprofile gezogen und mit einem scharfen Messer abgeschnitten.
Nach ausreichender Abbinde- und Trocknungszeit der Armierungsschicht (pro
mm 1 Tag, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit) kann eine Schluss-
beschichtung erfolgen, je nach Erfordernis in Verbindung mit der jeweiligen
Systemgrundierung.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und
während der Trocknung.

Technisches Merkblatt

Verbrauch | 1,10 m/m² bei 10 cm Gewebeüberlappung.

Hinweise

Verpackungseinheit	Rolle: 50 x 1,10 = 55m ²
Lagerung	Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Servicerufnummer	00 800/ 63333782 Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
E-Mail: info@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 04/2023